

# DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LES TRAVAUX	ESPACE RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA VILLE	
Adresse	Numéro de demande	
	Date de réception de la demande	
	Date de réception des documents exig	jés
<b>IDENTIFICATION DU REQUÉRANT</b> Si le requérant est différent du propriétaire, il doit fournir une procuratio	n signée par le propriétaire l'autorisant à dé	poser la demande
Nom		
Adresse		
Code postal	Courriel	
Téléphone	Cellulaire	
INFORMATIONS GÉNÉRALES		
Valeur des travaux		
Exécutant des travaux		
Dates prévues des travaux Début :	Fin:	
IMPLANTATION DU SPA	À compléter par le requérant	NORMES
Distance de la limite latérale du terrain		min 1 m (3'3")
Distance de la limite arrière du terrain		min 1 m (3'3")
TERRAIN ET FILS ÉLECTRIQUES		
TERRAIN ET FILS ÉLECTRIQUES  ☐ Terrain d'angle (coin de rue) ou transversal (expressed de l'arbanisme pour le		e et d'une ruelle)
Terrain d'angle (coin de rue) ou transversal (e	es distances à respecter. I proximité	,
Terrain d'angle (coin de rue) ou transversal (e  → Contacter le Service de l'urbanisme pour le  Présence de fils électriques sur le terrain ou à	es distances à respecter. I proximité	,
Terrain d'angle (coin de rue) ou transversal (e  → Contacter le Service de l'urbanisme pour le  Présence de fils électriques sur le terrain ou à  → Contacter le Service de l'urbanisme ou Hye	es distances à respecter. I proximité	,

Version 2025-04 Page 1 de 3

Χ

de sécurité, équipé d'un dispositif de verrouillage

Protégé par une enceinte (clôture)

Remplir la

section 1

SECTION 1 : CARACTÉRISTIQUES DE L'ENCEINTE		
	Clôture	
	Garde-corps	
	Mur sans ouverture (porte ou fenêtre)	
	Mur avec ouverture (porte ou fenêtre)*	
	*Toutefois, la partie du mur ne doit être pourvue d'aucune ouverture, sous réserve des précisions suivantes:	
Type	<u>Fenêtre :</u> Une fenêtre située à 3 m (9'10") ou plus du sol du côté intérieur de l'enceinte est autorisée.	
.,,,,	Pour une fenêtre située à moins de 3 m (9'10"), elle est également autorisée si son ouverture maximale ne permet pas de laisser passer un objet sphérique de plus de 10 cm (4") de diamètre. À cet effet, il est possible d'installer un limiteur d'ouverture sauf dans le cas d'une chambre à coucher.  Porte:  Une porte est autorisée si elle se ferme et se verrouille automatiquement et que le verrou du côté intérieur du bâtiment est situé à au moins 1,5 m (5') de hauteur.	
	Hauteur min 1,2 m (4') :	
	Matériaux : Bois Acier Aluminium Autres :	
	Mailles de chaîne :	
Descriptif	Maille d'une largeur de moins de 3 cm (1")  Maille d'une largeur de plus de 3 cm (1")	
	doit être lattée (obligatoire).	
	L'enceinte empêche le passage d'un objet	
	sphérique de 10 cm (4") de diamètre, même au sol <b>(obligatoire)</b> .	
Sécurité	L'enceinte n'a pas d'éléments de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade (obligatoire).	
	La porte est munie d'un <u>dispositif de verrouillage automatique</u> et d'un <u>mécanisme de fermeture automatique</u> , installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte, ou du côté extérieur avec un bouton de déverrouillage situé à au moins 1,5 m (5') du sol. (obligatoire).	



Date

### **DOCUMENTS REQUIS**

Signature du demandeur

Plan d'implantation à l'échelle du spa à installer et des bâtiments/constructions/ouvrages existants, préparé par le demandeur à partir d'un certificat de localisation, d'une vue aérienne ou d'un croquis.
Copie du titre de propriété ou de l'offre d'achat, s'il y a lieu.
IMPORTANT : Le fait de ne pas répondre à toutes les questions ou de ne pas fournir les documents requis retardera le traitement de votre demande.
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Je, soussigné, certifie que tous les renseignements fournis concernant la demande sont, à tous les égards, vrais, complets et exacts.

## Ce formulaire n'est pas un permis ni un certificat d'autorisation.

Pour prendre connaissance de la règlementation applicable, veuillez vous référer aux règlements et aux lois en vigueur.

# Garage Maison

### Exemple de plan d'implantation à l'échelle